

## Öffentliche Eigenschaften für das Programm DGExpert

TARGETDIR	Installationsverzeichnis des Programms DGExpert.exe z.B.: „C:\Program Files (x86)\DGE\DGExpert“
COMMONAPPDATAFOLDER	Gemeinsame Applikations Daten-Ordner z-B.: „C:\ProgramData\DGE\DGExpert“
USERDATA	Verzeichnis für die Benutzerdaten z.B.: C:\Users\benutzer\AppData\Roaming\DGE\DGExpert\
DB_INSTALLATION	Aufrufparameter die während der Installation an das Programm DGExpert übergeben werden.
ALLUSERS	"1" = Installation für alle Benutzer "" = Installation nur für aktuellen Benutzer

## Aufrufparameter für das Programm DGExpert2

DGExpert.exe /Option <Erforderliche Parameter> [Optionale Parameter]

<b>/install</b>	Started DGExpert als Administrator und beendet das Programm automatisch nachdem die Aufrufparameter abgearbeitet wurden. Dieser Parameter wird bei einer Standard Installation automatisch gesetzt.
<b>/no_db</b>	Legt fest, dass keine Datenbank angelegt werden soll während der Installation.
<b>/install_localdb</b> [ <i>database_name</i> ] [ <i>path</i> ]	Anlegen einer lokalen LocalDB Datenbank. [ <i>database_name</i> ]: Name der Datenbank. Wenn nicht angegeben, wird der Name „DGExpert2“ verwendet. [ <i>path</i> ]: Pfad der Datenbankdateien. Wenn nicht angegeben, wird ein Standardpfad verwendet.
<b>/install_sqlexpress</b> [ <i>database_name</i> ]	Anlegen einer lokalen SQL Express Datenbank. [ <i>database_name</i> ]: Name der Datenbank. Wenn nicht angegeben, wird der Name „DGExpert2“ verwendet.
<b>/install_sqlserver</b> [ <i>sqlserver_name</i> ] [ <i>database_name</i> ]	Anlegen einer SQL Server Datenbank. [ <i>sqlserver_name</i> ]: Name des Servers. Wenn nicht angegeben, wird im Weiteren der Name interaktiv abgefragt. [ <i>database_name</i> ]: Name der Datenbank. Wenn nicht angegeben, wird der Name „DGExpert2“ verwendet.
<b>/setup</b> [ <i>connectionstring</i> ]	Legt die Datenbankverbindung fest. [ <i>connectionstring</i> ]: Die Verbindungszeichenfolge der zu verwendeten Datenbank. Wenn nicht angegeben, wird die Verbindungszeichenfolge im Weiteren interaktiv abgefragt.
<b>/new</b>	Legt fest, dass bei einer Datenbank Installation die alte Datenbank, falls eine vorhanden ist, ohne Abfrage ersetzt wird.
<b>/update</b>	Datenbank wird auf die neue Programmversion aktualisiert. Es erfolgt keine Abfrage.
<b>/register_license</b> < <i>licensekey</i> >	Registriert eine neue Lizenz. < <i>licensekey</i> >: Der zu aktivierende Lizenzschlüssel.

<b>/deregister_license</b>	Deaktiviert den Lizenzschlüssel.
<b>/remove_database</b>	Löscht die aktuell verwendete Datenbank.
<b>/help</b>	Zeigt eine Auflistung aller verfügbaren Aufrufparameter für DGExpert.
<b>/ui_level &lt;level&gt;</b>	Gibt das UI Level der DGExpert Installation an. <level>: "2" = Completely silent installation. "3" = Simple progress and error handling. "4" = Authored UI, wizard dialogs suppressed. "5" = Authored UI with wizards, progress, errors.  Während einer Installation wird für diesen Wert das UI Level des Installers übernommen und muss somit nicht selber angegeben werden.
<b>/quiet</b>	Entspricht "/ui_level 2"
<b>/log &lt;path&gt;</b>	Legt ein Logfile für Meldungen und Fehler von DGExpert an. <path>: Der Pfad des Logfiles.  Während einer Installation wird für diesen Wert das Logfile des Installers, falls eines angegeben wurde, übernommen und muss somit nicht selber angegeben werden.
<b>/stammdatenImport</b>	Legt fest, dass nur der Stammdatenimport beim Start von DGExpert durchgeführt werden soll. Nach dem Stammdatenimport wird DGExpert automatisch beendet.
<b>/backup [path]</b>	Erstellt eine Sicherung der aktuell verwendeten Datenbank. [path]: Pfad der Sicherungsdatei (.bak). Wenn nicht angegeben, wird der Standardpfad verwendet.

## **Beispiele:**

### **1.) Installation einer LocalDB Datenbank**

```
msiexec /passive /i DGExpert.msi DB_INSTALLATION="/install_localdb"
```

### **2.) Stille Installation für den aktuellen Benutzer mit einer SQL Express Datenbank und Logfile**

```
msiexec /q /i DGExpert.msi /l* "logfile.txt"  
DB_INSTALLATION="/install_sqlexpress" ALLUSERS=""
```

### **3.) Deinstallation DGExpert, Lizenz und Datenbank beibehalten**

```
msiexec /passive /l* "uninstall.txt" /x DGExpert.msi
```